

Số: 3968635

	TOWNER T2.3-2.3 - Thùng Mui Bạt - Inox 304	TOWNER V2.6-2S
Giá niêm yết:	229.000.000đ	299.000.000đ
KÍCH THƯỚC:		
Kích thước tổng thể(DxRxC)	4.420 x 1.720 x 2.240 mm	4.500 x 1.690 x 2.000 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)	2.300 x 1.530 x 1.430 mm (5,03 m ³)	2.620 x 1.505 x 1.240 mm (4.89m ³)
Chiều dài cơ sở	2.400 mm	2.930 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.372/1.310 mm	1.442/1.455 mm
KHỐI LƯỢNG:		
Khối lượng bản thân	1.200 kg	1.325 kg
Khối lượng chở cho phép	990 kg	945 kg
Khối lượng toàn bộ	2.320 kg	2.400 kg
Số chỗ ngồi	2 chỗ	2 chỗ
ĐỘNG CƠ:		
Tên động cơ	DK12-10	DAM16KR
Loại động cơ	Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước	Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu
Dung tích xi lanh	1.240 cc	1.597 cc
Công suất cực đại/ tốc độ quay	88/6.000 Ps/(vòng/phút)	122/6.000 Ps/(vòng/phút)
Mô men xoắn/ tốc độ quay	115/4.400 N.m/(vòng/phút)	158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)
TRUYỀN ĐỘNG:		
Ly hợp	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí
Hộp số	LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi	DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi
Tỷ số truyền	ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128	ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,744
HỆ THỐNG PHANH:		
Hệ thống phanh	Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS	Dẫn động thủy lực, ABS
HỆ THỐNG TREO:		
Trước	Macpherson	Macpherson
Sau	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực
LỚP XE:		
Trước/Sau	175/70R14LT	195/70R15C
ĐẶC TÍNH:		
Khả năng leo dốc	28,5 %	>= 20%
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	4,83 m	6.2 m
Tốc độ tối đa	105 km/h	118 km/h
Dung tích thùng nhiên liệu	40 lít	43 lít
HỆ THỐNG LÁI:		
Hệ thống lái	Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện	Thanh răng - bánh răng Trợ lực điện