

Số: 4208858

THACO Linker T2-12 - Thùng kín - Inox304

TOWNER V2.5-5S

Giá niêm yết:

665.400.000đ

305.000.000đ

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)

8.250 x 2.360 x 3.350 mm

4.200 x 1.690 x 2.000 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

6.300 x 2.220 x 2.150 mm

1.440 x 1.505 x 1.340 mm (~2,9 m³)

Chiều dài cơ sở

4.500 mm

2.700 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.805/ 1.800 mm

1.450 / 1.455 mm

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân

4.540 kg

1.190 kg

Khối lượng chở cho phép

7.750 kg

945 kg

Khối lượng toàn bộ

12.485 kg

2.460 kg

Số chỗ ngồi

3 chỗ

5 chỗ

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ

WEICHAI - WP3NQ160E50

DONGFENG DK13C

Loại động cơ

Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU)

Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng

Dung tích xi lanh

2.970 cc

1.293 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

160/ 3.000 Ps/(vòng/phút)

93 / 6.000 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

480/ 1.400 ~ 2.300 N.m/(vòng/phút)

125 / 4.000 - 4.800 N.m/(vòng/phút)

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp

Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén

Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không

Hộp số

Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi

MR513, 5 số tiến, 1 số lùi

Tỷ số truyền

ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075; ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780; iR=5,574

ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS

Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD

HỆ THỐNG TREO:

Trước

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

LỐP XE:

Trước/Sau

8.25R16

175/70R14

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc

25,9 %

≥ 20%

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

6,71 m

5,75 m

Tốc độ tối đa

87 km/h

120 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

100 lít

43 lít

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Trục vít - Êcu bi, trợ lực thủy lực

Bánh răng - Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện