

Số: 4225993

THACO Linker T2-12 - Thùng Lửng

637.900.000đ

TOWNER V2.5-5S

305.000.000đ

Giá niêm yết:

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)
Chiều dài cơ sở
Vết bánh xe trước/sau

8.240 x 2.370 x 2.460 mm
6.300 x 2.220 x 410 mm
4.500 mm
1.805/ 1.800 mm

4.200 x 1.690 x 2.000 mm
1.440 x 1.505 x 1.340 mm (~2,9 m³)
2.700 mm
1.450 / 1.455 mm

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân
Khối lượng chở cho phép
Khối lượng toàn bộ
Số chỗ ngồi

4.210 kg
8.000 kg
12.405 kg
3 chỗ

1.190 kg
945 kg
2.460 kg
5 chỗ

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ
Loại động cơ
Dung tích xi lanh
Công suất cực đại/ tốc độ quay
Mô men xoắn/ tốc độ quay

WEICHAI - WP3NQ160E50
Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU)
2.970 cc
160/ 3.000 Ps/(vòng/phút)
480/ 1.400 ~ 2.300 N.m/(vòng/phút)

DONGFENG DK13C
Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng
1.293 cc
93 / 6.000 Ps/(vòng/phút)
125 / 4.000 - 4.800 N.m/(vòng/phút)

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp
Hộp số
Tỷ số truyền

Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén
Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi
ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075;
ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780;
iR=5,574

Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không
MR513, 5 số tiến, 1 số lùi
ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339;
ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS

Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD

HỆ THỐNG TREO:

Trước
Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực
Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

LỐP XE:

Trước/Sau

8.25R16

175/70R14

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc
Bán kính quay vòng nhỏ nhất
Tốc độ tối đa
Dung tích thùng nhiên liệu

25,9 %
6,71 m
87 km/h
100 lít

≥ 20%
5,75 m
120 km/h
43 lít

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Trục vít - Êcu bi, trợ lực thủy lực

Bánh răng - Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện