

**Số: 3976782**

	<b>THACO LINKER T3-6.5</b>	<b>FUSO FA140L - Thùng kín</b>
<b>Giá niêm yết:</b>	<b>499.000.000đ</b>	<b>780.500.000đ</b>
<b>KÍCH THƯỚC:</b>		
Kích thước tổng thể(DxRxC)	4.650 x 1.870 x 2.340 mm	8.050 x 2.340 x 3.310 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)	2.500 x 1.600 x 725 mm (~2,9 m <sup>3</sup> )	6.100 x 2.220 x 2.095 mm
Chiều dài cơ sở	2.300 mm	4.250 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.424 / 1.294 mm	1.790/1.690 mm
<b>KHỐI LƯỢNG:</b>		
Khối lượng bản thân	2.895 kg	4.505 kg
Khối lượng chở cho phép	3.490 kg	6.500 kg
Khối lượng toàn bộ	6.580 kg	11.200 kg
Số chỗ ngồi	3 chỗ	3 chỗ
<b>ĐỘNG CƠ:</b>		
Tên động cơ	WEICHAI - WP2.3Q95E50	4D37 100
Loại động cơ	Diesel, 4 xy lạnh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU)	Diesel 04 kỳ, 04 xy lạnh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước
Dung tích xi lanh	2.289 cc	3.907 cc
Công suất cực đại/ tốc độ quay	95 / 3.000 Ps/(vòng/phút)	136 / 2.500 Ps/(vòng/phút)
Mô men xoắn/ tốc độ quay	245 / 1.200 ~ 2.600 N.m/(vòng/phút)	420/1.500 - 2500 N.m/(vòng/phút)
<b>TRUYỀN ĐỘNG:</b>		
Ly hợp	Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực
Hộp số	WANLIYANG - 8MT (8 số tiến, 2 số lùi)	Mitsubishi Fuso M036-S6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 1 số lùi
Tỷ số truyền	ih1= 9,785; ih2=6,477; ih3=4,421; ih4=3,219; ih5=2,213; ih6=1,435; ih7=1,000; ; ih8=0,728; iR1=9,785; iR2=2,213	I: 5,4; II: 3,657; III: 2,368; IV: 1,465; V: 1,000; VI: 0,711; R: 5,4
<b>HỆ THỐNG PHANH:</b>		
Hệ thống phanh	Cơ cấu phanh loại tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng	Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng
<b>HỆ THỐNG TREO:</b>		
Trước	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
Sau	Phụ thuộc, nhíp lá	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
<b>LỐP XE:</b>		
Trước/Sau	6.50-16	8.25R16
<b>ĐẶC TÍNH:</b>		
Khả năng leo dốc	51,9 %	23 %
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	5,24 m	8,35 m
Tốc độ tối đa	82 km/h	80 km/h
Dung tích thùng nhiên liệu	60 lít	200 lít
<b>HỆ THỐNG LÁI:</b>		
Hệ thống lái	Trục vít - ê cu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực	Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực