

Số: 3966335

| | THACO Linker T2-5.0 - Thùng mui bạt - Tôn đen | TF2800 - Thùng mui bạt - Inox 430 |
|----------------------------------|--|---|
| Giá niêm yết: | 422.000.000đ | 350.800.000đ |
| KÍCH THƯỚC: | | |
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.545 x 2.050 x 2.910 mm | 5.420 x 1.860 x 2.620 mm |
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.620 x 1.900 x 685/1.900 mm (13,07 m ³) | 3.500 x 1.670 x 1.410/1.720 mm (10,1 m ³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm | 2.880 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490/ 1.535 mm | 1.440/1.325 mm |
| KHỐI LƯỢNG: | | |
| Khối lượng bản thân | 2.765 kg | 2.130 kg |
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.950 kg | 4.250 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 2 chỗ |
| ĐỘNG CƠ: | | |
| Tên động cơ | WEICHAI - WP2.3Q110E50 | D19TCIE3 |
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 2.289 cc | 1.910 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) | 116 / 3.600 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) | 285 / 1.600-2.600 N.m/(vòng/phút) |
| TRUYỀN ĐỘNG: | | |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi | 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 | ih1 = 5.595; ih2 = 2.848; ih3 = 1.691; ih4 = 1; ih5 = 0.794; iR = 5.347 |
| HỆ THỐNG PHANH: | | |
| Hệ thống phanh | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS | Trước: Đĩa/ Sau:Tang trống, Dẫn động thủy lực trợ lực chân không, Có ABS |
| HỆ THỐNG TREO: | | |
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| LỚP XE: | | |
| Trước/Sau | 6.50R16 | 185R15 (lốp không săm) |
| ĐẶC TÍNH: | | |
| Khả năng leo dốc | 33,2 % | 44,8 % |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,94 m | 6,15 m |
| Tốc độ tối đa | 96 km/h | 115 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít | 55 lít |
| HỆ THỐNG LÁI: | | |
| Hệ thống lái | Trục vít - Êcu bi, trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực |