

Số: 3984354

	TOWNER V2.3-2S	TOWNER T2.5-2.8 - Thùng mui bạt - Tôn kẽm
Giá niêm yết:	269.000.000đ	258.000.000đ
KÍCH THƯỚC:		
Kích thước tổng thể(DxRxC)	4.200 x 1.690 x 2000 mm	4.905 x 1.840 x 2.500 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)	2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m ³)	2.800 x 1.650 x 1.260/1.600 mm (7,39 m ³)
Chiều dài cơ sở	2.700 mm	2.780 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.450/1.455 mm	1.450 / 1.455 mm
KHỐI LƯỢNG:		
Khối lượng bản thân	1.165 kg	1.370 kg
Khối lượng chở cho phép	945 kg	920 kg
Khối lượng toàn bộ	2.240 kg	2.420 kg
Khối lượng kéo theo	-	
Số chỗ ngồi	2 chỗ	2 chỗ
ĐỘNG CƠ:		
Tên động cơ	JL473QH	DAM16KR
Loại động cơ	Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch	Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch
Dung tích xi lanh	1.480 cc	1.597 cc
Công suất cực đại/ tốc độ quay	107/6.000 Ps/(vòng/phút)	122/6.000 Ps/(vòng/phút)
Mô men xoắn/ tốc độ quay	141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút)	158/4.400-5.200 N.m/(vòng/phút)
TRUYỀN ĐỘNG:		
Ly hợp	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí
Hộp số	MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng)	DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi
Tỷ số truyền	ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452	4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744
HỆ THỐNG PHANH:		
Hệ thống phanh	Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS	Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS
HỆ THỐNG TREO:		
Trước	Macpherson	Macpherson
Sau	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực
LỚP XE:		
Trước/Sau	175/70R14LT	175/70R14LT
ĐẶC TÍNH:		
Khả năng leo dốc	>= 20%	41,4 %
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	5.75 m	5,5 m
Tốc độ tối đa	109 km/h	122 km/h
Dung tích thùng nhiên liệu	43 lít	43 lít
HỆ THỐNG LÁI:		
Hệ thống lái	Thanh răng - bánh răng Trợ lực điện	Thanh răng - bánh răng. Trợ lực điện